

PSS-10 Combo

3.5" DVB-S2/T2/T/C compliant HD Meter



HD DVB-S2+DVB-T/T2/C Combo Signal Meter with Spectrum Analyzer



- صفحه نمایش 3.5" TFT
- ساپورت سیگنال های MPEG-2/4 با فرمت SD/HD
- قابلیت اندازه گیری BER, MER, C/N و signal level
- آنالیز Constellation
- اسپکتروم آنالایزر
- قابلیت TS Record and Play
- وزن 480 گرم
- دستگاه PSS-10 Combo یک آنالایزر HD با قابلیت دریافت سیگنال های DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C با قیمتی مناسب می باشد. وزن کم دستگاه در مقایسه با مدل های مشابه امکان حمل و نقل دستگاه را در مسیر های طولانی و مناطقی که دسترسی به آن دشوار است فراهم می سازد.. این دستگاه قابلیت دکود نمودن و نمایش سیگنال های MPEG-2/4 با فرمت های SD/HD تصویر همچنین فرمت صدای AAC+ را دارد.
- وزن کم در کنار قیمت مناسب، دستگاه PSS-10 Combo را به گزینه ای ایده آل برای کارشناسان تلویزیونی و ماهواره تبدیل نموده است.

BEHIN MEDIA ELECTRONIC CO.

#10, No.86, 2nd Andisheh St., North Sohrevardi Ave., Tehran- IRAN

Tel: +98-21-88409894

Fax: +98-21-88455791

PSS-10 Combo

3.5" DVB-S2/T2/T/C compliant HD Meter



DVB-S/S2 Measurement:

Connector	F type, female
Modulation Type	QPSK 8PSK 16APSK 32APSK
Symbol Rate	2Mbps~45Mbps
Frequency Range	950MHz~2150MHz
Input Signal Level	25 dB μ V ~ 110dB μ V
Input Impedance	75 Ω
Code Rate	1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10
LNB Switch Control	22KHz diseqc 1.0/1.1
DiSEqC	1.0/1.1/1.2/1.3(USALS)/2.0
Active Ant Power	13/18V,max400mA
SCPC and MCPC Capable	Y
BER	Y
SNR	Y
Constellation	Y
Spectral inversion	Y

DVB-T/T2 Measurement:

Modulation Type	QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
Symbol Rate	6/7/8MHz
Frequency Range	VHF:174~230MHz UHF:470~858MHz
Input Signal Level	25 dB μ V ~ 110dB μ V
Input Impedance	75 Ω
Active Ant Power	5V
Code Rate	2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10
Guard Intervals	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
BER	Y
MER	Y
SNR	Y
Constellation	Y

BEHIN MEDIA ELECTRONIC CO.

#10, No.86, 2nd Andisheh St., North Sohrevardi Ave., Tehran- IRAN

Tel: +98-21-88409894

Fax: +98-21-88455791

PSS-10 Combo

3.5" DVB-S2/T2/T/C compliant HD Meter



DVB-C Measurement:

Modulation Type	16/32/64/128/256 QAM
Symbol Rate	1.8Mbps~7.2Mbps
Frequency Range	44MHz~864MHz
Input Signal Level	40 dB μ V ~ 110dB μ V
Input Impedance	75 Ω
Noise Figure	9dB
BER	Y
MER	Y
SNR	Y
Constellation	Y

Video/Audio Decoder:

Video	MPEG 2&4
Data Rate	Up To 15M bits/s
Resolution	720*576 , 720*480
Video Format	PAL / NTSC / SECAM
Audio	MPEG 1 layer 1&2&4
Type	Mono
Sampling Rates	32KHz 44.1KHz and 48KHz

Interface:

RF Input	Y
AV Input	Y
USB2.0	Y

General:

Display	High-Resolution 3.5-inch TFT-LCD 320*240pixels
AC/DC Adapter	AC 175-250V/50/60Hz DC 12.6V/1.7A
Li-ion Battery	2700mAh/12.6V
Charge Time	Around 4 Hours
Working Time	Around 4 Hours
Dimension (W×H×L)	105mm*170mm*45mm
Weight	480g

BEHIN MEDIA ELECTRONIC CO.

#10, No.86, 2nd Andisheh St., North Sohrevardi Ave., Tehran- IRAN

Tel: +98-21-88409894

Fax: +98-21-88455791